



## Technische Daten / Leistungsdaten der Heizkesselbaureihe R22 G/P

### R22 - 40 G / P

**Leistungsdaten** Typ 22/ 40

Nenn-Wärmeleistung	KW	bis 45
zul. Betr.Überdruck	bar	3
Unterdruck min	Pa	20
Unterdruck max	Pa	30
zul. Vorlauftemperatur	°C	90
zul. Abgastemperatur	°C	60

### Anbauteile

Sicherheitsventil  
Fabrikat CALEFFI  
Einstelldruck bar 3

Mischer-Stellmotor SM 4.6  
Fabrikat s. Begleitblatt  
Spannung V 230/50 Hz

Kessel-Umwälzpumpe  
Fabrikat Grundfos Typ UPS 25-40

Schutz IP 44  
Spannung V 230~/50 Hz

Anschlüsse  
Heizkreisvorlauf Gewinde " 1 IG  
Heizkreisrücklauf Gew. " 1 IG  
Speicherkreis  
Vor / Rücklauf Gew. " 1 AG  
Kesselentleerung Gew. " ½ IG Kugelhahn

### Sekundärwärmetauscher

Abgasstutzen d =	mm	80
Zuluftstutzen d =	mm	75
Kondensatabfluß d =	mm	50

Abgasgebläse		
Leistungsaufnahme	VA	83 (im Betrieb ca. 30)
Spannung	V	230~/50 Hz

Abgasleitung		
Durchmesser d=	mm	80 (LAS 80/125)

Abmessungen R22		
Länge über alles	mm	1220
Breite	mm	545
Höhe	mm	1510
Gewicht ( Leergewicht )	kg	300
Wasserinhalt	l	75
Neutralisationsgranulat	kg	5
Kleinste Einbringmaß	mm	510 x 810