



Technische Daten / Leistungsdaten der Heizkesselbaureihe R22 G/P

R22 - 60 G / P

Leistungsdaten Typ 22/ 60

Nenn-Wärmeleistung	KW	bis 65
zul. Betr.Überdruck	bar	3
Unterdruck min	Pa	20
Unterdruck max	Pa	30
zul. Vorlauftemperatur	°C	90
zul. Abgastemperatur	°C	60

Anbauteile

Sicherheitsventil
 Fabrikat CALEFFI
 Einstelldruck

bar 3

Mischer-Stellmotor SM 4.6
 Fabrikat s. Begleitblatt

Spannung V 230/50 Hz

Kessel-Umwälzpumpe
 Fabrikat Grundfos Typ

UPS 25-60

Schutz
 Spannung

IP 44
 V 230~/50 Hz

Anschlüsse
 Heizkreisvorlauf Gewinde
 Heizkreisrücklauf Gew.
 Speicherkreis
 Vor / Rücklauf Gew.
 Kesselentleerung Gew.

" 1 IG
 " 1 IG
 " 1 AG
 " ½ IG KFE

Sekundärwärmetauscher

Abgasstutzen d =	mm	110
Zuluftstutzen d =	mm	75
Kondensatabfluß d =	mm	50

Abgasgebläse
 Leistungsaufnahme
 Spannung

VA 93
 V 230~/50 Hz

Abgasleitung
 Durchmesser d=

mm 110 (LAS 110 / 160)

Abmessungen R22

Länge über alles	mm	1330
Breite	mm	590
Höhe	mm	1648
Gewicht (Leergewicht)	kg	438
Wasserinhalt	l	80
Neutralisationsgranulat	kg	6
Kleinste Einbringmaß	mm	510 x 895