



Technische Daten / Leistungsdaten der Heizkesselbaureihe R22 G/P

R22 - 90 G / P

Leistungsdaten	Typ	22/ 90
Nenn-Wärmeleistung	KW	bis 90
zul. Betr.Überdruck	bar	3
Unterdruck min	Pa	20
Unterdruck max	Pa	30
zul. Vorlauftemperatur	°C	90
zul. Abgastemperatur	°C	60

Anbauteile

Sicherheitsventil
 Fabrikat CALEFFI
 Einstelldruck

bar 3

Mischer-Stellmotor VMM 20
 Fabrikat s. Begleitblatt

Spannung V 230/50 Hz

Kessel-Umwälzpumpe
 Fabrikat Grundfos Typ

UPS 32-80

Schutz

IP

44

Spannung

V

230~/50 Hz

Anschlüsse

Heizkreisvorlauf Gewinde

"

1 IG

Heizkreisrücklauf Gew.

"

1 IG

Speicherkreis

Vor / Rücklauf Gew.

"

1 AG

Kesselentleerung Gew.

"

½ IG KFE

Sekundärwärmetauscher

Abgasstutzen d =

mm

110

Zuluftstutzen d =

mm

110

Kondensatabfluß d =

mm

50

Abgasgebläse

Druckstutzen d =

mm

110

Leistungsaufnahme

VA

93

Spannung

V

230~/50 Hz

Abgasleitung

Durchmesser d=

mm

110

Abmessungen R22

Länge über alles

mm

1750

Breite

mm

740

Höhe

mm

1740

Gewicht (Leergewicht)

kg

794

Wasserinhalt

l

197

Neutralisationsgranulat

kg

8

Kleinstes Einbringmaß

mm

660 x 1025