



Technische Daten / Leistungsdaten der Heizkesselbaureihe R22 G/P

R22 - 200 G / P

Leistungsdaten

	Typ	22/ 200
Nenn-Wärmeleistung	KW	bis 230
zul. Betr. Überdruck	bar	3
Unterdruck min	Pa	20
Unterdruck max	Pa	30
zul. Vorlauftemperatur	°C	90
zul. Abgastemperatur	°C	60

Anbauteile

Sicherheitsventil		
Fabrikat CALEFFI		
Einstelldruck	bar	3

Mischer-Stellmotor VMM 20

Fabrikat s. Begleitblatt

Spannung

V

230/50 Hz

Kessel-Umwälzpumpe
Fabrikat Grundfos Typ

UPS 50-60

Schutz
Spannung

IP
V

44
230~/50 Hz

Anschlüsse

Heizkreisvorlauf Flansch
Heizkreisrücklauf Flansch

DN

65

Speicherkreis
Vor / Rücklauf Gew.
Kesselentleerung Gew.

DN

65

"

2" AG

"

½ IG KFE

Sekundärwärmetauscher

Abgasstutzen d =	mm	4 x 110
Zuluftstutzen d =	mm	125
Kondensatabfluß d =	mm	50

Abgasgebläse

Druckstutzen d =	mm	110
Leistungsaufnahme	VA	4 x 93
Spannung	V	230~/50 Hz

Abgasleitung

Durchmesser d=	mm	200
----------------	----	-----

Abmessungen R22

Länge über alles	mm	2515
Breite	mm	1225
Höhe	mm	2365
Gewicht (Leergewicht)	kg	1014
Wasserinhalt	l	500
Neutralisationsgranulat	kg	15
Kleinstes Einbringmaß	mm	1150 x 1560